



OCCULTANT DE SERRE

(Formulation liquide de couleur blanche)

Un produit excellent de dernière technologie pour assurer la température convenable de serres et protéger vos produits contre les effets nocifs du soleil.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES :

C'est un produit spécial de couleur blanc de neige appliquée sur les surfaces extérieures des serres (en polyéthylène, verre), qui reflète les rayons solaires nuisibles aux plantes et qui réduit la température à l'intérieur de la serre en atténuant la lumière du jour.

AVANTAGES:

- En permettant le passage des rayons nécessaires pour le développement des plantes, reflète les rayons nocifs.
- Réduit la température intérieure de la serre en atténuant la lumière du jour.
- Applicable avec tout pulvérisateur de produit chimique.
- Ne détériore pas les pulvérisateurs.
- N'est pas lavé immédiatement par la pluie, résiste longtemps sur la surface.
- Ne détériore pas les pièces de la serre telles que nylon, verre et métal, au contraire rallonge leur durée de vie comme il assure une certaine protection contre le soleil.
- Il peut être enlevé à tout moment avec de la brosse et de l'eau sous pression.

NETTOYAGE:

A la fin de la saison de chaleur, il suffit de laver à l'eau sous pression pour l'enlever.

MIXAGE:

Il ne faut pas mélanger avec un produit agricole ou les autres produits chimiques.

APPLICATION :

Taux conseillé : Mélangez 5-7 litres d'OCCULTANT DE SERRE avec 100 litres d'eau (application sur 1.000 mètres carrés). Pour occulter moins, utilisez une dose inférieure ou dose supérieure pour davantage d'ombre.

PRÉPARATION DU PRODUIT POUR L'UTILISATION :

- La surface d'application de la serre doit être rendue absolument propre avant l'application.
- Après le mixage pour l'application, attendez 1 jour si possible, sinon 2-3 heures avant l'application.
- Faites dissoudre dans un pot un peu d'OCCULTANT DE SERRE (6 litres de produit avec 20 litres d'eau au minimum). Remplissez de l'eau jusqu'à la moitié du réservoir de l'appareil d'application et versez-y le mélange déjà préparé. En continuant à mélanger, ajoutez l'eau nécessaire. Après avoir réglé la quantité d'eau, continuez à mélanger pendant un certain temps avant l'application.
- Pendant l'application, appliquez si possible en continuant à mélanger.
- Le diamètre de la tuyère de l'appareil d'application doit être entre 1,5 - 2 mm.
- Pulvérisez le mélange de façon à créer un revêtement homogène et qui ne coule pas sur la surface

(v/v) Dose	Quantité d'eau 100 litres	% de l'ombre approximatif
6 litres	Pour une surface de 1000 mètres carrés	~50

La dose peut être réglée selon l'intensité de l'ombre souhaitée. Ne pas l'utiliser en cas où la pluie est attendue sous 3 jours.



FABRICANT ET TITULAIRE DU
PERMIS : DOĞAL KİMYEVİ MADDELER
VE ZİRAİ İLAÇLAR SAN. VE TİC. A.Ş.
www.dogaltrm.com
Tel: +90 (216) 308 65 87 – 90
Fax: +90 (216) 308 65 84