



EFETTO OMBRA PER LE SERRE
(di colore bianco – formula liquida)

Prodotto di nuova tecnologia ideale per ottenere la temperatura adatta per le serre e difendere i vostri prodotti contro i raggi solari dannosi.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- È un prodotto speciale di colore bianco neve da applicare sulle pareti esterne (polietilene, vetro), che filtra i raggi solari dannosi alle piante e riduce la temperatura all'interno delle serre creando l'effetto ombra.
- Mentre permette il passaggio dei raggi solari utili per la crescita delle piante filtra quelli dannosi.
- Riduce la temperatura all'interno della serra creando l'effetto ombra.
- È applicabile con qualsiasi genere di attrezzatura per la disinfezione.
- Non danneggia gli attrezzi di disinfezione.
- Non viene via facilmente con la pioggia. Resta a lungo sulla superficie.
- Non danneggia le altre componenti della serra come nylon, vetro e metallo, al contrario allunga la vita agli stessi grazie alla sua azione protettiva contro i raggi solari.
- Può essere facilmente rimosso dalla superficie con acqua compressa e l'aiuto della spazzola.

PULIZIA:

Per rimuovere il prodotto dalla superficie sulla quale è stata applicata è sufficiente lavare con acqua compressa abbondante alla fine della stagione calda.

MISCELAZIONE:

Non può essere utilizzato in miscela con altri prodotti agrari oppure chimici.

APPLICAZIONE:

Percentuale consigliata: si applica in 5-7 litri di OSCURANTE PER SERRE diluito in 100 litri d'acqua (per 1000 metri quadrati di superficie). Per poca oscurità si utilizzano dosi minori e per maggior oscurità dosi maggiori.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO PER L'UTILIZZO:

- Assicurarsi che la superficie della serra da trattare sia pulita, in caso contrario provvedere tassativamente alla pulizia.
- Il prodotto una volta diluito deve essere utilizzato se possibile dopo 1 giorno o, al minimo dopo 2-3 ore di riposo.
- Sciogliere in un recipiente la quantità desiderata di OSCURANTE PER SERRE (con minimo 20 litri d'acqua per 6 litri di prodotto).
- Riempire fino a metà il sebatoio dell'applicatore e versare il prodotto preparato nel recipiente mescolandolo. Continuando a mescolare aggiungere la quantità necessaria d'acqua. Una volta regolata la quantità d'acqua continuare a mescolare ancora.
- Anche durante l'applicazione mescolare di tanto in tanto.
- Il diametro dell'ugello dell'applicatore deve essere tra 1,5 mm e 2 mm.
- Spruzzare la miscela coprendo omogeneicamente la superficie evitando le colate.

(V/V) Dose	Quantità d'acqua 100 litri	Percentuale d'ombra %
6 litri	Per la superficie di 1000 metri quadrati	~50

La dose può essere regolata secondo le esigenze. Evitare l'applicazione con previsioni meteorologiche di precipitazioni a 3 giorni.



AZIENDA PRODUTTRICE E TITOLARE

DELLA LICENZA:

DOĞA KİMYEVİ MADDELER VE ZİRAİ

İLAÇLAR SAN. VE TİC. A.Ş.

www.dogaltrm.com

Tel: +90 (216) 308 65 87 – 90

Fax: +90 (216) 308 65 84